



CE

Οι λέβητες MASTER F - 200 κατασκευάζονται από εύτηκτο αντιδιαβρωτικό μαντέμι GG 20 κατά DIN 1691. Έχουν τρεις πλήρεις διαδρομές καυσαερίων, ανοιγόμενη πόρτα (δεξιά ή αριστερά) και ο κορμός τους μονώνεται με υαλοπάπλωμα πάχους 50 mm με επικάλυψη ανακλαστικού φύλλου αλουμινίου. Το άνω οπίσθιο και τα πλευρικά καλύμματα μονώνονται με υαλοβάμβακα 50 mm. Η πόρτα είναι μονωμένη με πυρίμαχο υλικό από κεραμικές ίνες (αντοχή μέχρι 1300°C).



ΤΥΠΟΣ	ΣΤΟΙΧΕΙΑ	ΘΕΡΜΙΚΗ ΙΣΧΥΣ Ωφέλιμη - Ονομαστική		ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)			ΒΑΡΟΣ (kg)	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
		(Kcal/h)	(KW)	Ύψος	Πλάτος	Μήκος			
F-203	3	30.000-35.000	34-40	840	670	540	190	498022203	1.027,15
F-204	4	45.000-50.000	52-58	840	670	671	237	498022204	1.261,92
F-205	5	55.000-60.000	64-70	840	670	802	284	498022205	1.467,35
F-206	6	65.000-70.000	75-81	840	670	933	331	498022206	1.643,43
F-207	7	75.000-85.000	87-98	840	670	1064	378	498022207	1.848,86
F-208	8	95.000-100.000	110-116	840	670	1195	425	498022208	2.054,29
F-209	9	110.000-120.000	128-139	840	670	1326	472	498022209	2.259,72

- Μέγιστη θερμοκρασία νερού 90° C
- Μέγιστη πίεση λειτουργίας 4 bar

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΤΥΠΟΣ	ΑΝΤΙΘΛΙΨΗ (mm ΣΝ)	ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΣ ΝΕΡΟΥ (Lt)	ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ (in)	ΚΑΠΝΑΓΩΓΟΣ Ø (mm)	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΙ ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ	
					ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ	ΑΕΡΙΟΥ
F-203	0,6	17	1 1/4"	150	SL 10 B	SGN(F) 10
F-204	1,1	22	1 1/4"	150	SL 22 B	SGN 22
F-205	1,7	27	2"	190	SL 22 B	SGN 22
F-206	2,8	33	2"	190	SL 22 B - SL 33 B	SGN 33
F-207	5,6	39	2"	190	SL 33 B	SGN 33
F-208	8,5	45	2"	190	SL 33 B	SGN 44
F-209	13,0	51	2"	190	SL 44	

Ο ενσωματωμένος πίνακας οργάνων περιλαμβάνει:

- Διακόπτη ON - OFF
- Θερμόμετρα νερού και καυσαερίων
- Θερμοστάτες καυστήρα - κυκλοφορητή και ασφαλείας
- Ενδεικτικές λυχνίες λειτουργίας



ΠΑΡΑΔΟΣΗ: Οι λέβητες παραδίδονται λυμμένοι ή συναρμολογημένοι (κατά παραγγελία). Τα καλύμματα και ο πίνακας οργάνων, παραδίδονται σε ξεχωριστές συσκευασίες