



ΚΩΔ. 955-12 ΚΥΚΛΟΦ. UHP ΥΔΡΟΛΙΠΑΝΤΟΙ		
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗΣ	UHP 25 - 4S	129,30
ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗΣ	UHP 32 - 4S	131,50
ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗΣ	UHP 25 - 5S	131,50
ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗΣ	UHP 32 - 5S	134,20
ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗΣ	UHP 25 - 6S	133,80
ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗΣ	UHP 32 - 6S	137,20
ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗΣ	UHP 25 - 7S	154,30
ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗΣ	UHP 32 - 7S	159,30
ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗΣ	UHP 25 - 8S	236,50
ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗΣ	UHP 32 - 8S	248,30
ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗΣ	UHP 40 - 5S	298,40
ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗΣ	UHP 40 - 8S	322,80
ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗΣ	UHP 25 - 12S	404,50
ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗΣ	UHP 32 - 12S	424,30
ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗΣ	UHP 40 - 12S	622,80
ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗΣ	UHP 40 - 18S	818,50




- ΟΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΕΣ HANSA ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟΙ (1 X 230V X 50HZ) ΚΑΙ Η ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΜΙΩΝ ΕΙΝΑΙ 180 mm.
- ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΡΑΚΟΡ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ BALL-VALVE ΚΑΙ ΦΛΑΝΤΖΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΔΕΣΗ.
- ΟΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΕΣ HANSA ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ ΜΕ ΚΑΛΩΔΙΟ 1,0m.
- ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΜΟΝΩΣΗΣ ΣΤΗ ΣΕΙΡΑ UHP HANSA ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗ ΜΕΙΩΝΟΝΤΑΣ ΑΙΣΘΗΤΑ ΤΟΝ ΘΟΡΥΒΟ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ.

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΣΕΙΡΑΣ UE ALPHA ΜΕ ΣΕΙΡΑ UHP

- 1) ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΩΝ 3 ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ MODULE 2 ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ.
- 2) Η ΣΕΙΡΑ UE ALPHA ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΣΕΙΡΑ UHP ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΚΑ ΚΛΑΣΗ Α'.
- 3) ΜΕΙΩΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΕΩΣ 60% ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΕΣ.

- ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΡΑΚΟΡ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ BALL-VALVE ΚΑΙ ΦΛΑΝΤΖΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΔΕΣΗ.
- ΟΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΕΣ HANSA ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ ΜΕ ΚΑΛΩΔΙΟ 1,0m.
- ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΜΟΝΩΣΗΣ ΣΤΗ ΣΕΙΡΑ UE ALPHA HANSA ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗ ΜΕΙΩΝΟΝΤΑΣ ΑΙΣΘΗΤΑ ΤΟΝ ΘΟΡΥΒΟ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ.

ΚΩΔ. 956-12 ΚΥΚΛΟΦ. UE IMI-INVERTER		
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗΣ	UE ALPHA 25 / 1-7	188,30
ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗΣ	UE ALPHA 32 / 1-7	198,50
ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗΣ	UE ALPHA 32/8	283,70
ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗΣ	UE ALPHA 40/8	308,30
ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗΣ	UE ALPHA 32/12	497,80
ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗΣ	UE ALPHA 40/120	727,50
ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗΣ	UE ALPHA 40/180	902,80



ΚΩΔ. 957-12 ΚΥΚΛΟΦ. HE DELTA INVERTER

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗΣ	HE DELTA 25/4	208,40
ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗΣ	HE DELTA 25/5	214,10
ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗΣ	HE DELTA 25/7	219,20
ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗΣ	HE DELTA 32/4	213,40
ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗΣ	HE DELTA 32/5	223,30
ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗΣ	HE DELTA 32/7	234,20

- ΟΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΕΣ ΚΑΛΥΠΤΟΥΝ ΠΛΗΡΩΣ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ **ERP** ΟΔΗΓΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ **ΔΕΙΚΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ**.
- ΟΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΕΣ **HE DELTA** ΕΙΝΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ **ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΜΕ ΡΟΤΟΡΑ ΜΑΓΝΗΤΗ** ΚΑΙ ΕΠΙΤΑΧΥΝΟΥΝ ΠΛΗΡΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (2009/125/EC) ΕΝΩ ΟΙ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΕΧΟΥΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ (641/2009/EC)
- ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΡΑΚΟΡ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ **BALL-VALVE** ΚΑΙ **ΦΛΑΝΤΖΕΣ** ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΔΕΣΗ.
- ΟΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΕΣ **HANSA** ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ ΜΕ **ΚΑΛΩΔΙΟ 1,0m**.
- ΠΡΟΣΘΗΚΗ **ΜΟΝΩΣΗΣ** ΣΤΗ ΣΕΙΡΑ **HE DELTA HANSA** ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗ ΜΕΙΩΝΟΝΤΑΣ ΑΙΣΘΗΤΑ ΤΟΝ **ΘΟΡΥΒΟ** ΚΑΤΑ ΤΗΝ **ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ**.