



## ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΥΟ ή ΤΡΙΩΝ ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΩΝ



ΤΥΠΟΣ V-DCS3  
ΚΩΔΙΚΟΣ 2813576618003

**ΤΙΜΗ 180,00 €**

- Φωτεινή Οθόνη LCD
- Διαρκείς απεικόνιση κατάστασης βασικών λειτουργιών (Διαμόρφωση που έχουμε επιλέξει, Κατάσταση Βοηθητικής Πηγής, Θερμοκρασίες Αισθητήριων και Κατάσταση Ρελέ).
- Υποστηρίζει και ελέγχει 4 διαφορετικά συστήματα (διαμορφώσεις) ηλιακών εγκαταστάσεων.
- Έλεγχος θερμοκρασιών από 2 ή 3 αισθητήρια ανάλογα την διαμόρφωση.
- Σύστημα ανίχνευσης βλαβών των αισθητήριων.
- Έλεγχος 1 ή 2 κυκλοφορητών συλλεκτών.
- Έλεγχος δεύτερης βοηθητικής πηγής για παραγωγή ΖΝΧ.
- Πλήρης παραμετροποίηση προστασίας συλλεκτών από υπερθέρμανση και ψύχος.
- Πλήρης παραμετροποίηση προστασίας θερμοδοχείου.
- Πλήρης παραμετροποίηση των εργοστασιακών ρυθμίσεων από εύχρηστο και κατανοητό menu.
- Τροφοδοσία 230 VAC.
- Δυο ξηρές επαφές Ρελέ 6A/230 VAC - 30 VDC.
- Τοποθέτηση σε κουτί ράγας ( Βλ.σελ.9 τύπος V-RB1 ) ή και επίτοιχα

## ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΠΟ ΔΥΟ ΕΩΣ ΤΕΣΣΕΡΑ ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ



ΤΥΠΟΣ V-DCS4  
ΚΩΔΙΚΟΣ 2813576618004

**ΤΙΜΗ 240,00 €**

- Φωτεινή Οθόνη LCD
- Διαρκείς απεικόνιση κατάστασης βασικών λειτουργιών (Διαμόρφωση που έχουμε επιλέξει, Κατάσταση Βοηθητικής Πηγής, Θερμοκρασίες Αισθητήριων και Κατάσταση Ρελέ).
- Υποστηρίζει και ελέγχει 14 διαφορετικά συστήματα (διαμορφώσεις) ηλιακών εγκαταστάσεων για παραγωγή ΖΝΧ ή Ηλιοθερμίας
- Έλεγχος θερμοκρασιών από 2 έως 4 αισθητήρια ανάλογα την διαμόρφωση.
- Σύστημα ανίχνευσης βλαβών των αισθητήριων.
- Έλεγχος έως 3 θερμοδοχεία.
- Έλεγχος 1 ή 2 κυκλοφορητών συλλεκτών.
- Έλεγχος δίοδων και τρίοδων βανών.
- Έλεγχος δεύτερης βοηθητικής πηγής για παραγωγή ΖΝΧ από λέβητες πετρελαίου, αερίου ή στερεών καυσίμων, πέλλετ.
- Έλεγχος ανακυκλοφορίας ΖΝΧ για μεγάλες υδραυλικές εγκαταστάσεις σε κτίρια, ξενοδοχεία.
- Έλεγχος υδραυλικών κυκλωμάτων θέρμανσης καλοριφέρ.
- Πλήρης παραμετροποίηση προστασίας συλλεκτών από υπερθέρμανση και ψύχος.
- Πλήρης παραμετροποίηση προστασίας θερμοδοχείων.
- Πλήρης παραμετροποίηση των εργοστασιακών ρυθμίσεων από εύχρηστο και κατανοητό menu.
- Τροφοδοσία 230 VAC.
- Τρεις ξηρές επαφές Ρελέ 6A/230 VAC - 30 VDC.
- Τοποθέτηση σε κουτί ράγας ( τύπος V-RB1 ) ή και επίτοιχα

### ΕΜΒΑΦΤΙΖΟΜΕΝΟ ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΟ (+180°C)

- V-KTY50: Μήκος καλωδίου 50cm, διατομή κυαθίου 6mm
- V-KTY200: Μήκος καλωδίου 200cm, διατομή κυαθίου 6mm



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ €
2813597418050	V-KTY50	30,00
2813597418200	V-KTY200	33,40

Οι ανωτέρω τιμές επιβαρύνονται με Φ.Π.Α.