



## ΧΑΛΥΒΔΙΝΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ

### ΤΥΠΟΣ "ΑΚΑΝ"

Κατασκευάζονται σε ΖΥΓΑ νούμερα μέχρι 30 στοιχεία  
και ΜΟΝΑ κατόπιν παραγγελίας

- Ηλεκτροστατική βαφή φούρνου στους 220° C.
- Έλεγχος στεγανότητας σε πίεση δοκιμής 5,5 bar.
- Μέση περιεκτικότητα σε νερό 4,20 lit/m<sup>2</sup>.

ΤΥΠΟΣ ΣΩΜΑΤΟΣ	ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ	ΘΕΡΜΙΔΕΣ ΑΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΟ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €/m <sup>2</sup>
ΤΕΤΡΑΣΤΗΛΑ		(m <sup>2</sup> )	(Kcal)	BAMMENA
IV	905	0,42	170	24,10
	655	0,32	130	25,90
	505	0,25	110	28,98
	355	0,19	85	37,26
ΤΡΙΣΤΗΛΑ		(m <sup>2</sup> )	(Kcal)	BAMMENA
III	905	0,30	130	24,88
	655	0,23	100	26,84
	505	0,18	80	30,75
	355	0,14	65	41,35
ΔΙΣΤΗΛΑ		(m <sup>2</sup> )	(Kcal)	BAMMENA
II	905	0,20	90	28,16
	655	0,15	70	35,93
	505	0,12	50	40,95



- Στις τιμές των σωμάτων περιλαμβάνονται:  
Σετ στηριγμάτων, τάπα, εξαεριστικό

### ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΥΠΟΥ "ΑΚΑΝ"

ΤΥΠΟΙ	ΔΙΣΤΗΛΑ				ΤΡΙΣΤΗΛΑ				ΤΕΤΡΑΣΤΗΛΑ			
	905	655	505	355	905	655	505	355	905	655	505	355
ΟΛΙΚΟ ΥΨΟΣ (mm)	995	745	595	445	995	745	595	445	995	745	595	445
ΠΛΑΤΟΣ(mm)	85	85	85	85	135	135	135	135	195	195	195	195
ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ(mm)	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38
ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΕΝΤΡΩΝ ΟΠΩΝ (mm)	905	655	505	355	905	655	505	355	905	655	505	355
ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ	0,20	0,15	0,12	0,09	0,30	0,23	0,18	0,14	0,42	0,32	0,25	0,19