







	ΕΙΔΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
	ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΕΜΒΟΛΟΥ ΜΕ ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ. ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΗ ΕΔΡΑ & ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ. ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΙΕΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ: 25 bar ΜΕΓΙΣΤΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΕΡΟΥ: 80°C ΠΕΡΙΟΧΗ ΡΥΘΜΙΣΗΣ: 0.5 - 4 bar	1/2"	252239040030341	28,18
	ΜΕΙΩΤΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΕΜΒΟΛΟΥ ΜΕ ΡΑΚΟΡ ΜΕΓΙΣΤΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: 80°C ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΙΕΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ: 25 bar ΠΡΟΡΥΘΜΙΣΗ: 3 bar ΠΕΡΙΟΧΗ ΡΥΘΜΙΣΗΣ 1/2" - 3/4": 0.5 - 4 bar ΠΕΡΙΟΧΗ ΡΥΘΜΙΣΗΣ 1": 0.5 - 7 bar ΕΔΡΑ ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΧΑΛΥΒΑ AISI 303	1/2"	2522718030000341	28,00
		3/4"	2522718050000341	40,60
		1"	2522718060000341	51,50
	ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΕΞΑΕΡΙΣΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟΥ ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΙΕΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ: 10 bar ΜΕΓΙΣΤΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΕΡΟΥ: 115°C	1/2"	252279104003341	6,80
	ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ ΘΗΛ.-ΘΗΛ. ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΙΕΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ: 10 bar ΜΕΓΙΣΤΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΕΡΟΥ: 90°C	1/2" - 2.5 bar	252235103025341	6,51
		1/2" - 3 bar	252235103030341	6,51
		1/2" - 4 bar	252235103040341	6,51
		1/2" - 6 bar	252235103060341	6,51
		1/2" - 8 bar	252235103080341	6,51
		3/4" - 2.5 bar	252235105025341	8,62
		3/4" - 3 bar	252235105030341	8,62
		3/4" - 4 bar	252235105040341	8,62
		3/4" - 6 bar	252235105060341	8,62
		3/4" - 8 bar	252235105080341	8,62



	ΕΙΔΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €	
	ΒΑΛΒΙΔΑ ΔΙΑΦΟΡΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΓΩΝΙΑΚΗ	3/4"	252212400005341	44,74	
		1"	252212400006341	53,29	
		1 1/4"	252212400007341	73,81	
	ΤΡΙΟΔΗ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΙΚΗ ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΝΑΜΕΙΞΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ	1/2"	252213500003341	110,39	
		3/4"	252213500005341	110,39	
		1"	252213500006341	424,57	
		1 1/4"	252213500007341	481,17	
		1 1/2"	252213500008341	1386,91	
		2"	252213500009341	1500,13	
	ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΙΕΣΗΣ- ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ	1/2" X 15 -3 bar	252254531503034	25,30	
		1/2" X 15 -4 bar	252254531504034	25,30	
		1/2" X 15 -6 bar	252254531506034	25,30	
		1/2" X 15 -8 bar	252254531508034	25,30	
		3/4" X 15 -3 bar	252254551503034	26,30	
		3/4" X 15 -4 bar	252254551504034	26,30	
		3/4" X 15 -6 bar	252254551506034	26,30	
		3/4" X 15 -8 bar	252254551508034	26,30	
		3/4" X 22 -3 bar	252254552203034	26,30	
		3/4" X 22 -4 bar	252254552204034	26,30	
		3/4" X 22 -6 bar	252254552206034	26,30	
		3/4" X 22 -8 bar	252254552208034	26,30	
			bar	KW	KW
			1.50	10	25
			2.00	10	25
			2.50	10	25
	3.00	10	25		
	3.50	10	25		
	4.00	10	25		
	4.50	10	25		
	4.75	10	25		
	5.00	10	25		
	6.00	10	25		
	7.00	10	25		
	8.00	10	25		
	10.00	10	25		

ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: 10 bar
 ΠΙΕΣΗ ΡΥΘΜΙΣΗΣ Pt: όπως πίνακας
 ΜΕΓΙΣΤΗ ΥΠΕΡΠΙΕΣΗ ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ: < 10% Pt
 ΡΕΥΣΤΟ ΧΡΗΣΗΣ: ΝΕΡΟ
 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: +5- +90°C